

LORFLAM

Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

Nous certifions que le produit :

We affirm that the product :

LORFLAM XP68-BOX

est conforme aux exigences de la norme :

fulfils the requirements of :

EN 13240 :2001 / AC :2003 / A2 :2005

Fabricant / Lieu de fabrication
Manufacturer / Place of production

LORFLAM SAS / FRANCE

Coordonnées
Contact

LORFLAM
ZA de Kergoussel – 501 route de Caudan – 56850 CAUDAN – France
Tél. (+33) 2.97.81.08.54 – Fax. (+33) 2.97.76.56.31

Modèles
Models

LORFLAM XP68-BOX Graphite, LORFLAM XP68-BOX Black

Description du produit
Description of the product

Utilisation : poêle à bois de type INTERMITTENT
Use : intermittent burning stove fired by solid fuel
Particularité : appareil étanche à air canalisable, compatible BBC (débit fuite < 3m³/h sous 10 Pa)
Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 3m³/h under 10 Pa)
Recommandations particulières : aucune
Particular conditions : none



Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)
Recommended fuel type : wood logs

Puissance nominale : 11 kW
Plage de puissances : 8-14 kW
Nominal Heat output : 11 kW (from 8 to 14 kW)

Rendement : 84%
Efficiency : 84%

Emission de CO à 13% d'O₂ : 0,09%
CO émission in combustion products : 0,09%
Emission de poussières : 38 mg/Nm³
Particulate emissions : 38 mg/Nm³
Taux de CO₂ : 9,54%
CO₂ content : 9,54%

Débit massique des fumées : 9,6 g/s
Flue gas mass flow : 9,6 g/s

Température des gaz de combustion à la puissance nominale :
T_a 204°C, T_w (à la buse) 317°C
Flue gas temperature : T_a 204°C, T_w (at flue spigot) 317°C

Dépression nominale du conduit : 12 Pa
Nominal flue draught : 12 Pa

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :
▪ 2 à 4 kg à allure nominale
▪ 1 kg à allure réduite
Indicative burning rate (moisture content <15%) :
▪ 2 to 4 kg /hour at nominal heat output
▪ 1 kg /hour at slowest combustion rate

INDICE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE: **0,5**



Laboratoire notifié
Notified laboratory

Certificat TD4261 / TD4261 certificate
CTIF – 44 avenue de la division Leclerc – 92310 SEVRES - France

Caudan, novembre 2011

Stéphane Labbé, Directeur Technique