

Garantie **LORFLAM**

Extension de garantie : + 2 ans

LORFLAM vous propose de bénéficier gratuitement d'une extension de garantie de 2 ans sur le corps de foyer en fonte, portant ainsi la durée totale de garantie à 7 ans. Pour bénéficier de cette extension, il vous suffit de renseigner le formulaire ci-dessous et d'en retourner une copie à LORFLAM dans les 30 jours qui suivent la signature du PV de réception de votre appareil. **Attention : pour être valable, ce formulaire doit être certifié par le revendeur et l'installateur de votre appareil.**

ACQUEREUR

Nom :

.....

Adresse :

.....

.....

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Email :@.....

Adresse d'installation (si différente) :

.....

.....

J'ai pris connaissance des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par LORFLAM et reconnais que l'installation de cet appareil doit être effectuée dans les règles de l'art par un professionnel qualifié. J'ai bien noté que la garantie LORFLAM prend effet à la date de facture du revendeur et ne devient effective qu'à l'issue de l'intégralité du paiement de l'appareil.

lu et approuvé

Date :

Signature :

APPAREIL

Modèle :

N° de série :

Date de facture :

Date de fin de pose :

REVENDEUR

Raison sociale :

Adresse :

.....

.....

Téléphone :

Cachet :

INSTALLATEUR

Raison sociale :

Adresse :

.....

.....

Téléphone :

Je soussigné

déclare que l'appareil mentionné ci-contre a été installé suivant les règles de l'art et les instructions recommandées par LORFLAM. J'ai en outre vérifié que les entrées et passages d'air de combustion et le conduit de fumées possédaient les caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. J'ai remis en main propre à l'acquéreur les notices d'installation et d'utilisation et l'ai informé des conditions d'utilisation lors de la mise en service.

Signature :

Cachet :

CONDITIONS DE RACCORDEMENT ET DE MISE EN SERVICE

Arrivée d'air extérieur :

connectée directement au foyer

avec manchon obturateur

côté vents dominants

dans la pièce où se situe le foyer

Systèmes de ventilation équipant

l'habitation :

Conduit de fumées :

Diamètre intérieur :

Hauteur (plafond à souche) :

Type de conduit de fumées :

maçonné seul

boisseaux terre cuite seuls

conduit tubé avec isolant

conduit tubé sans isolant

conduit métallique rigide isolé

autre :

Hauteur sortie de toit :

Type de chapeau sortie de toit :

.....

Situation du conduit de fumées :

côté vents dominants

au centre du bâtiment

adossé à un mur extérieur

dans l'épaisseur d'un mur extérieur

à l'extérieur du bâtiment

autre :

Nombre de coudes :

Conduit de raccordement :

direct ou indirect

rigide ou souple double peau

isolé ou non isolé

Diamètre intérieur :

Hauteur (buse à conduit fumées) :

Coude(s) et angle :

Changement section à la jonction conduit

Circuit de convection :

Taille des grilles d'entrée :

Taille des grilles de sortie :

Relevés à la mise en service :

Essence de bois utilisée :

Tx humidité à cœur :

T° air sortie de bouche de hotte :

vacuité prise(s) d'air de combustion

vacuité prise(s) d'air de convection